

P16/32
Mini-split
Bomba de Condensado

Delgada, Funcionamiento confiable & Durable



Diseño súper silencioso, nivel de sonido de funcionamiento inigualable



Interruptor de seguridad incorporado, evita el desbordamiento cuando falla el drenaje.



Tecnología de balance de motor, reduce la vibración.



El LED incorporado proporciona información visual sobre el funcionamiento


Probe sensor control
Normal drainage

Drainage failure

Descripción del Producto

La mini bomba de condensado dividida P16/32 es la más popular en las mini bombas WIPCOOL. Ampliamente utilizado en aires acondicionados por conductos, adecuado para dispositivos con una capacidad de refrigeración inferior a 45 000 btu/h.

Al adoptar un motor sin escobillas y un interruptor de seguridad incorporado, se garantiza que la bomba pueda funcionar en silencio durante mucho tiempo y garantizar el drenaje de seguridad.


 Max Flow
16/32L/h

 Sound level
19/21dB(A)

 Max rec. head
10m

Datos Técnicos:

Modelo	P12	P32
Voltaje	100V-230V-/ 50-60Hz	
Elevación de succión (Max.)	2m(6.5ft)	
Cabezal de descarga (Max.)	10m(23ft)	
Caudal (Max.)	16L/h(4.2GPH)	32L/h(8.5GPH)
Capacidad del tanque	35 ml	
Mini Splits hasta	30.000btu/hr	45.000btu/hr
Nivel de sonido a 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura ambiente	0°C-50°C	

Tasa de Caudal:

