



AUX
AIR CONDITIONER

- Calidad probada
- Altamente confiable
- Bajo Consumo
- Diseño renovado y elegante



R-410A
REFRIGERANTE



Funciones



Modo de ventilación extrafuerte



Oscilación Silenciosa



Sistema de enfriamiento y calefacción extra rápido



Bajo nivel de ruido



Temporizador



Doble opción de drenaje



Inmejorable relación calidad operación precio



Reinicio Automático



Golden Fin



Sist. Descongelado inteligente



Modo Sueño





Gabinete con tratamiento anticorrosión



Golden fin

Mayor resistencia frente a la corrosión y óxido.



Flujo de aire

Mayor distribución de aire en los ambientes

Ficha técnica

Tipo	Interior	ASW-H09A4/LFR1	ASW-H12A4/LFR1	ASW-H18A4/LFR1	ASW-H24A4/LFR1	ASW-H30D4/FHR1	ASW-H36D4/FHR1
	Exterior	AS-H09A4/LFR1	AS-H12A4/LFR1	AS-H18A4/LFR1	AS-H24A4/LFR1	AS-H30D4/FHR1	AS-H36D4/FHR1
■ Capacidad							
Capacidad en frío	Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000	36000
Capacidad en calor	Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000	36000
■ Electrica							
Potencia de entrada	Frio	W	810	1090	1620	2140	3000
	Calor	W	720	950	1450	1920	2700
■ Desempeño							
Alimentación	V/Ph/Hz	220/240V-1-50Hz	220/240V-1-50Hz	220/240V-1-50Hz	220/240V-1-50Hz	220/240V-1-50Hz	220/240V-1-50Hz
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Nivel de ruido	Interior	dB(A)	39/52	41/53	46/57	47/59	49/58
	Exterior	dB(A)	39/52	41/53	46/57	47/59	49/58
■ Dimensión neta							
WxDxH	Interior	mm	800*300*198	800*300*198	970*315*235	970*315*235	1082*330*233
	Exterior	mm	710*500*240	710*500*240	860*545*315	860*545*315	950*700*350
■ Peso							
		kg	8/25	10/29	14/37	14/47	16/57
							14/57

*Para las capacidades 9.000 -12.000 y 18.000 BTU

Importa y garantiza:

aire)TOTAL
EQUIPOS E INSUMOS PARA PROFESIONALES

Jujuy 2738 - 2209 9090 - www.airetotal.com.uy

Distribuidor autorizado: